

# Backventil - Serie 600



## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Luft, rökgaser eller besvärliga gaser. Max konstruktionstryck 0,5 bar.

## TEKNISK BESKRIVNING

Serie 600 är ett mycket robust spjällbackventil med genomgående axel.

Backventilen är utrustat med yttre friliggande flänskullager på separat konsol samt justerbar packbox av grafit. Flänslagren är stålkapslade för skydd mot yttre föroreningar samt har fettnipplar för eftersmörjning.

### Anslutning

Serie 600 tillverkas på beställning, vilket ger stor flexibilitet både vad det gäller storlek och bygglängd.

Tillverkas i storlekar DN 200-3000 mm, i runt eller fyrkantigt utförande.

Anslutningen kan vara flänsad, med svetsändar eller för inspänning mellan flänsar.

### Manövrering

Backventilen är försedd med balanserad motvikt som är justerbar på hävarmen.

Backventilen skall monteras horisontellt om inget annat anges i specifikationen.

### Tätning

**95-97 %** täthet då stål mot stål används i tätningsytorna, beroende av storlek.

Vid **98-99%** täthet används glasfiberfläta med keramisk kärna alternativt elastomerer av Viton eller Silicon.

